Momentum
International GmbH

Technische Daten

Microcell 17

Hochtemperatur - Treibmittel

Allgemein:

Microcell 17 ist ein Hochtemperatur- Treibmittel. Es wird empfohlen für Spritzguss - und Extrusionsverfahren, ohne korrosive Wirkung auf Verarbeitungsmaschinen und Werkzeuge.

Anwendung:

Polycarbonat, PC/ABS Blends, Polyamide, PBT PPO, Polyolefine (Temp. > 250 C)

Inhaltsstoffe:
5 – Phenyltetrazol mit Verarbeitungsstabilisierung. Die Zubereitung ist nicht toxisch im Sinne der EG Richtlinien 67 / 548 und 88 / 379.

Zersetzungstemperatur	> 235 ° C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	250 - 330 ° C
Schüttgewicht	650 g / l
Dosierung	0,5 % – 3,0 %
Form	Granulat
Verpackung	25 kg Kartons

Die angegebenen Zugabemengen sind auf Erfahrung basierende Empfehlungen. Die für den jeweiligen Anwendungsfall optimale Dosierung sollte im praktischen Versuch ermittelt werden. Alle in diesem Datenblatt mitgeteilten Informationen stellen unverbindliche Empfehlungen dar, für deren Verwendung der Abnehmer allein verantwortlich ist.

Momentum International GmbH
Tel.: 0611- 20 51 013
Frauensteinerstr.7
Email : momentumint@aol.com
65199 Wiesbaden
Fax: 0611 – 20 51 014